

GENERALITES

- Marque : TAFE
- Genre : Tracteur Agricole
- Type- version : **TAFE 42 DI 2WD**
- Type Commercial : TAFE 42 DI
- Usine de Montage : INDE (Chennai)

MOTEUR

- Marque : SIMPSON S325 / Perkins
- Type : Moteur Diesel Injection Directe
- Nombre de cylindres : 3
- Cylindrée : 2500cc (2,5 litres)
- Alésage : 91,4mm (3,6")
- Course : 127 mm
- Type de filtres à air : à bain d'huile
- Refroidissement : à eau
- Tension d'alimentation électrique : 12 volts
- Pompe d'injection : MICO / Bosch en ligne
- Filtre gasoil : double
- Echappement : horizontal en bas à l'arrière
- Puissance nominale : 43HP ;32 kw/2000trmn, 10Cvf

EMBRAYAGE

- Type : double disques à sec.
Disque 1 : 12" (305mm)
Disque 2 : 10" (254mm)
- Méthode de commande : pédales mécaniques

TRANSMISSION

- Type de boîte vitesse : mécanique
- Gamme de vitesse : 8 rapports avants ;2 arrières

PRISE DE FORCE

- Type : actionné par un seul levier en haut et bas.
- Vitesse PTO : 540rpm @ 1790Erpm , sécurisée.
- Dimension de l'arbre : 13/8" (34,9mm)
- Nombre de cannelures : 6.

FREINAGE

- Type : frein à tambour
- Fonctionnement : mécanique à pieds
- Type de pédales : pédales classiques
- Frein de stationnement : mécanique.

ESSIEU AVANT

- Type : réglable

DIRECTION

- Type : mécanique
- Rayon de braquage : 2800mm avec frein
3000mm sans frein

SYSTEME HYDRAULIQUE

- Type : Mark 1
- Capacité nominale de la pompe:14lpm@2000Erpm
- Points taraudeuses externes : 3
- Capacité maximale de levage: 1100 kgf @ position horizontale du bras de relevage

ROUES ET PNEUS

- Avant : 600 - 16
- Arrières : 12.4 - 28

PISTES DE ROUES

- Avant : 1220 mm à 1830 mm
- Arrière : 1320 mm à 1930 mm

ELECTRICITE

- Batterie : 75 Ah. 12V
- Démarreur moteur : 2,2 Kw
- Alternateur : 36A, ventilé.
- Lampes frontales : 45/40W
- Lampe de travail : 55W (halogène)
- Lampes de changement de direction : 21W.
- Feux de position avant et arrière : 5W.
- Feux de stop : 21W .
- Jauges et indicateurs : compteur rpm mètres mécanique ; jauge de pression gasoil ; jauge de température ; ampèremètre et indicateur de changement de direction ; témoin de charge batterie.
- Interrupteurs : commutateur d'allumage.

CAPACITES (Litre)

- Moteur : 7.00 L.
- Filtre à air : 0,5 L
- Transmission et système hydraulique : 28 L
- réservoir carburant : 34 L
- Radiateur et système de refroidissement : 10 L
- boîte à cames d'injection de carburant : 0,375 L

POIDS ET DIMENSIONS

- Longueur totale : 3360 mm
- Largeur totale : 1660 mm
- Hauteur totale : 1665 mm niveau feu de labour
- Empattement : 1830 mm
- Poids total du Tracteur : 1760 kg

EQUIPEMENTS EN SERIE

Garde-boues, barre d'attelage, frein de stationnement à main, caisse à outils, siège réglable, prise de remorque à 7 pôles, prise d'huile hydraulique à l'arrière.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Contrepoids avant / arrière.

Prise d'huile hydraulique à l'arrière 4 sorties.

STE. FILS ABDALLAH KAMMOUN SARL

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL **TAFE** 

83 , 85 Rue Houcine Bouzaiene 1001 TUNIS
Tel : 71 332 195 – 71 331 504 – FAX : 71 347 717
e-mail : ets.akamoun@planet.tn

SUCCURSALE : 12 Avenue d'Algérie 3000 Sfax
Tel/Fax : 74 226 303