

GENERALITES

- Marque : TAFE
- Genre : Tracteur Agricole
- Type- version : **TAFE 45 DI 4WD**
- Type Commercial : TAFE 45 DI 4WD
- Usine de Montage : INDE (Chennai)

MOTEUR

- Marque : SIMPSON S325 / Perkins
- Type : Moteur Diesel Injection Directe
- Nombre de cylindres : 3
- Cylindrée : 2500cc (2,5 litres)
- Alésage : 91,4mm (3,6")
- Course : 127 mm, 5"
- Type de filtres à air : sec .
- Refroidissement : à eau sous pression.
- Aide de démarrage à froid : optionnelle.
- Tension d'alimentation électrique : 12 volts
- Pompe d'injection : MICO / Bosch en ligne
- Filtre gasoil : double éléments remplaçables.
- Echappement : vertical à l'avant coté gauche.
- Puissance nominale:47HP; 35kw @ 2250 trmn, 10cvf

EMBRAYAGE

- Type : double disques secs
Disque 1 : 12" (305mm)
Disque 2 : 10" (254mm)
- Méthode de commande : pédales mécaniques

TRANSMISSION

- Boite de vitesse : 8 rapports avants ; 2 arrières à maille coulissante
- Axe arrière : entraînement direct, couronnes et pinions avec différentiel.
- Blocage de différentiel : mécanique, à pied

PRISE DE FORCE

- Type : live
- Vitesse PTO : 540rpm @ 1790Erpm
- Diamètre de l'arbre : 13/8" (34,8mm)
- Nombre de cannelures : 6

FREINAGE

- Type : à bain d'huile
- Fonctionnement : à pédales mécaniques
- Frein de stationnement : levier à main

ESSIEU AVANT

- Type : 4 roues motrices

DIRECTION

- Type : Hydrostatique
- Rayon de braquage : 3710mm avec frein
4110mm sans frein

SYSTEME HYDRAULIQUE

- Type : Mark III, 4 cylindres pompe à piston avec crépine
- Capacité nominale : 4,76 Gpm(18 lpm)@2250Erpm
- Points taraudeuses externes : 3

ROUES ET PNEUS

- Avant : 10.5 - 24
- Arrières : 13.6 - 28

PISTES DE ROUES

- Avant : 1346mm à 1448mm
- Arrière : 1320mm à 1930mm

ELECTRICITE

- Batterie : 75 Ah 12 volts.
- Démarreur : 12V DC. 2,2Kw, (protégé).
- Alternateur : 36A, ventilé.
- Lampes frontales : 60/55W – 2 plots.
- Lampe de travail : 55W (halogène)
- Changement de direction: 21W.
- Feux de position avant et arrière : 5W
- Feux de stop : 21W-
- Jauges et indicateurs : compteur rpm mètre. mécanique ; jauge de pression gasoil ; jauge de température ; jauge gasoil, ampèremètre et témoin de changement de direction; témoin charge batterie.
- Interrupteurs : commutateur d'allumage

CAPACITES (Carburant et Huile)

- Réservoir carburant : 47 litres
- Huile lubrifiant moteur : 7.00 litres
- Huile filtre à air : 0,5 litre
- Transmission et système hydraulique:36litres
- Boite de direction, système hydrostatique : 1litre
- Radiateur et système de refroidissement : 10 litres
- Pont avant : 6,5 litres

POIDS ET DIMENSIONS

- Longueur totale : 3090 mm avec bras d'attelage
- Largeur totale : 1700 mm
- Hauteur totale : 2200 mm avec échappement
- Empattement : 1960 mm
- Poids total du Tracteur : 2210kg

EQUIPEMENTS EN SERIE

Garde-boues carrés, barre d'attelage, frein de stationnement à main, caisse à outils, siège réglable, prise de remorque à 7 pôles, prise d'huile hydraulique à l'arrière.

EQUIPEMENTS OPTIONNELS

Pare-soleil, contrepoids avant / arrière.
Prise d'huile hydraulique à 4 sorties à l'arrière.

STE. FILS ABDALLAH KAMMOUN SARL

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL **TAFE** 

83 , 85 Rue Houcine Bouzaiene 1001 TUNIS
Tel : 71 332 195 – 71 331 504 – FAX : 71 347 717
e-mail : ets.akamoun@planet.tn

SUCCURSALE : 12 Avenue d'Algérie 3000 Sfax
Tel/Fax : 74 226 303