

## GENERALITES

Marque : TAFE  
Genre : Tracteur Agricole  
Type- version : TAFE 9502 4WD  
Type Commercial : TAFE 9502 4WD  
Usine de Montage : INDE (Chennai)

## MOTEUR

Marque et type : SIMPSON ST440E1,  
PERKINS EU II Turbo Diésel Intercooler, à 4  
temps, injection directe Refroidissement à eau.  
Cylindrée : 4 litres (4000 cm<sup>3</sup>)  
Alésage : 100 mm  
Course : 127 mm  
Filtre à air : type sec  
Refroidissement : Refroidissement à eau sous  
pression  
Pompe d'injection : MICO BOSH en ligne  
Puissance Nominale : 90 HP@2050 tr/mn

## EMBRAYAGE

Type : double disque à sec  
Plaque d'entraînement : 13" Ø (330mm)  
Plaque d'entraînement PTO : 10" Ø (254 mm)

## TRANSMISSION

Boîte de vitesse partiellement synchronisée  
Blocage de différentiel mécanique  
Entrainement planétaire avec couronne et  
pignon donne 12 vitesses avant et 4 arrières

## PRISE DE FORCE

Type : directe  
Diamètre de l'arbre : 1 3/8" (34,8 mm)  
Nombre de cannelures : 6  
Vitesse PTO : 540 @1900tr/mn

## FREINAGE

Type : multidisques agissant sur roues arrière  
simultanément ou indépendamment  
Frein de parcage mécanique avec câble

## ESSIEU AVANT

Entrainement directe

## DIRECTION

Type : hydrostatique

## SYSTEME HYDRAULIQUE

Type : Mark III, pompe hydraulique à piston à 4  
cylindres  
Capacité : 16 litres/mn @2000 tr/mn  
Prises hydrauliques : double  
Capacité de levage : 2050 kg, bras de relevage  
en position horizontale

## ROUES ET PNEUS

Dimension : Roues avant 12.4 x 24  
Roues arrière 18.4 x 30  
Piste de roue standard : Avant 1524 mm  
Arrière 1626 mm

## ELECTRICITE

Batterie : 12 V, 100 Ah  
Alternateur : 12 V, 65 A  
Eclairage et signalisation:

- Feux de route
- Feux de croisement
- Feux de direction
- Feux de travail nocturne

Instruments : Compteur d'heures  
électronique RPM METRE

Jauge de carburant, indicateur de  
température, voyant de charge de batterie  
Témoin de changement de direction,  
compte- tour, avertisseur sonore sur la  
basse pression d'huile, Témoin de  
préchauffage  
Commutateurs : commutateur d'allumage,  
interrupteur de feux de détresse

## CAPACITES ( en litre )

Réservoir du carburant : 85  
Huile lubrifiant moteur : 9,7  
Système de refroidissement : 18  
Transmission, système hydraulique et  
système de direction : 49  
Essieu avant : 9,3

## POIDS ET DIMENSIONS

Longueur hors tout : 4225 mm (bras de  
relevage en position horizontale)  
Largeur hors tout : 2090 mm  
Hauteur hors tout : 2606 mm  
Empattement : 2275 mm  
Garde au sol minimum : 380 mm  
Poids du tracteur : 3350 kg

## EQUIPEMENTS EN SERIE

Ailes arrondis, plateforme avec bouclier  
thermique pour confort du conducteur,  
Echappement vertical, frein de  
stationnement à main, boîte à outil, siège  
avec suspension ressort, ceinture de  
stabilisation, barre oscillante.

**STE. FILS ABDALLAH KAMMOUN SARL**

CONCESSIONNAIRE OFFICIEL **TAFE** 

83 , 85 Rue Houcine Bouzaiene 1001 TUNIS  
Tel : 71 332 195 – 71 331 504 – FAX : 71 347 717  
e-mail : [contact@tafe-tunisie.com](mailto:contact@tafe-tunisie.com)

**SUCCESSALE** : 12 Avenue d'Algérie 3000 Sfax  
Tel/Fax : 74 226 303